



LINEA: TÁCTICA
MODELO: 7525 TACTIC
COLOR: NEGRO
TALLAS: 25-29

RECOMENDACIONES Y USOS

CONDICIONES SECAS

USO LIGERO A SEMI RUDO

RESISTENTE A ACEITES E HIDROCARBUROS

SEGURIDAD PÚBLICA Y PRIVADA

DESCRIPCIÓN

POSEE UNA ALTURA DE 25 CM EN MEDIDA DEL PISO AL BORDE POSTERIOR.

CUMPLE CON LA NOM-113-STPS-2009; SEGURIDAD-EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL-CALZADO DE PROTECCION-CLASIFICACION, ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA; COMO CALZADO TIPO I.

DISEÑO DE HORMAS ERGONÓMICO, CON RECIOS EE Y/O EEE PARA DAR CALCE A CUALQUIER PIE
PIEL NAPA 100% DE GANADO VACUNO, ACABADO LISO, LIBRE DE CROMO, PH CONTROLADO COMBINADO CON LONA

BULLON EN MATERIAL DE ESPUMA COLOR NEGRO FABRICADA EN POLIURETANO LIGERO TRANSPIRABLE.
JARETA EN MATERIAL POLIESTER 180 CON UN SISTEMA DE SUJECIÓN PARA CALCE FABRICADO EN TEJIDA DE 900 HOLOS XP DE 180 KGF. PLANTILLA ERGOTECH EN MATERIAL PU 6MM ALTA DENSIDAD MEMORY FOAM, LAVABLE CONSTRUCCIÓN EN PANAL, RECUBRIMIENTO MALLA TEXTIL

AGUJETA EN POLIESTER TRENADA DE 3 HILOS EN ALGODÓN CON FORRO POLIESTER ALTA RESISTENCIA 180 KGF HERRETES POL

SUELA SRB TRACK RESISTENTE A FLEXIÓN Y ABRASION, DIBUJO PARA MAYOR AGARRE FLUJO DE LIQUIDOS Y LODOS, PASA CUERDAS EN ARCO CON MEDIDA DE ENFRANQUES DE 45 MM, SPRING 20 MM Y UNA PROFUNDIDAD DE HUELLA DE 3 MM

LENGUETA EN NAPA: CON FUELLE DUST CONTROL Y ANTICHISPAS. TALONERA
CONFORT-FRICTION: EN MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA A LA FRICCIÓN, TEXTURA SUAVE Y TRANSPIRABLE.



OJILLO EASY STRAP: REMACHABLE EN NYLON-K19 PROPIEDADES NO CONDUCTIVAS.

CUBRECIERRE EN MICROPIEL FABRICADO PARA BRINDAR CONFORT AL CONTACTO CON EL CIERRE Y EVITAR CORTES EN LA PIEL DEL USUARIO.

PLANTA FATIGUE FREE, CAMBRILLÓN EN POLIPROPILENO INTEGRADO

ANTIABSORCIÓN DE HUMEDAD, ANTIMICOTICA Y DIELECTRICA

FORRO EN MATERIAL POT TRANSPIRABLE TRICAPA TEXTURA SUAVE CONFORT LIBRE DE FILOS.

MALLA TEXTIL DE 1200 DN, RESISTENTE AL DESGARRE REPELENTE AL AGUA Y TRANSPIRABLE

CIERRES DA (8) EN POLIESTER DE ALTA ABRASION DE PASO FINO. CONTRAFUERTE ST ANFLEX R-DC PREFORMADO EN FIBRA DE POLIESTER TRIDENSIDAD DE 2 SOPORTES CON LAMINADO INTERIOR PVC.



CIATEC
Centro de Innovación Aplicada
en Tecnologías Competitivas

